

תיאור:

המערכת מיועדת למערכות כריזה וביטחון בבניינים או מבנים הדורשים עמידה בתקן 1220, ומספקת פתרון גמיש ואמין לכל סביבה, היא זמינה בהספקים של 30W (לאזור אחד) או 60W (לשני אזורים), עם ממשק ניהול והגדרה בעברית מלאה, נוח לתפעול ע"י כפתורי ניווט שמוסתרם ומוגנים מאחורי דלת הנעילה. המערכת כוללת בקרת תקינות קווי רמקולים עם זיהוי קצר או נתק. הפעלת צופר מערכת וסגירת מגע יבש במקרה של תקלה, וכן שתי כניסות חירום להפעלת מצב חירום ממערכת גילוי אש. ניתן להשתמש בשתי הודעות קוליות מובנות, פינוי כללי או פינוי קומתי, עם אפשרות להקצות איזו הודעה תתנגן בכל אזור.

לצפייה באתר לחץ כאן

המערכת כוללת מיקרופון PTT מובנה לכריזה כללית עם התראה במקרה של נתק או קצר, כמו כן ניתן לחבר עד 8 מיקרופונים מרוחקים לכריזה כללית או לפי אזורים. משולב מערכת גיבוי חשמלי המאפשרת חיבור לסוללות פנימיות 12V 4.5Ah (2 יח', סה"כ 9Ah, אינן כלולות). לשמירה על עמידה מלאה בתקן 1220 ההתקנה חייבת להתבצע עם רמקולים מאושרי תקן מבית COPA כגון 16046C, 16012C, 16124C, 16138C.

